地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L32RB3

■機器概要

本機は、32V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載し、2番組裏録が可能。また、500GBのHDDと「前面スロット」方式のブルーレイレコーダーを搭載し、さらに外付けのUSB HDDにも対応しています。
『IPSαパネル』と『LEDバックライト』を搭載し、高画質と省電力を両立。広視野角で、黒が引き締まった深みのある映像を再生します。
また節電機能『エコナビ』や『ビエラにリンク！』『テレビでネット』など便利な機能で、デジタルネットワークを簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		77 W 本体電源「切」時約 0.05 W（リモコンで電源「切」時約 0.1 W）
年間消費電力量		59 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル（CATV パススルー対応） ※ワンセグ放送は除く
内蔵 HDD		500 GB（録画可能領域は 500 GB より少なくなります）
音声実用最大出力		20 W（10 W ＋ 10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：4.2 cm × 16.0 cm 2 個
液晶ディスプレイパネル		32V 型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm
画素数		水平 1,336 ×垂直 768
動作使用条件		温度：5 ℃～ 35 ℃ 相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC 関連	● ビデオ入力 1 ～ 2 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ● 音声出力 音声（左右）：0.5 V [rms]（ビデオ入力 2 と兼用）
	D 端子 ビデオ関連	● D4 映像　Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力 1 と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	パソコン入力	● RGB（ミニ D-sub15P） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声入力はビデオ入力 2 と兼用）
	その他	● 光デジタル音声出力端子　：－ 18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201 準拠 ● USB 端子 2 系統 ※当社製無線 LAN アダプターなど本機に対応する機器の接続用です。 ● ヘッドホン／イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応） ● LAN 端子（10BASE-T/100BASE-TX） ● HDMI 端子 2 系統　※ HDMI1 のみ ARC 対応
外形寸法		幅 769 mm　高さ 527 mm　奥行 283 mm（スタンド部含む）
質量		約 14.0 kg（スタンド部含む）
キャビネット材質		前面：樹脂、背面：金属
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30°以内／上下：各約 20°以内
質量		約 150 g（乾電池含む）

付属品　・リモコン　・単 3 形乾電池　・取扱説明書　・簡単ガイド　・B-CAS カード　・各種申込書
・転倒・落下防止部品など

別売品　・無線 LAN アダプター　・USB ハードディスク（DY-HD500-K）など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　　（単位：mm）

〈側面端子〉

〈背面端子〉